

CUBIERTO DE DIVISOR G5N GREEN HORNET

Cubierto divisor GPON con un divisor 1x8

Características

- Sellado ambiental: hermético al aire/agua, resistente a la intemperie y a prueba de inundaciones (de acuerdo con los requisitos de prueba de Telcordia GR-771-CORE)

- Capacidad de empalme y divisor:
 - Capacidad de bandeja de empalme de 36F; 144F total con 4 bandejas
 - Incluye soporte divisor (el tipo y la cantidad máxima varían según la configuración)
 - Incluye Cant. (1) Divisores de PLC 1x8 (instalados de fábrica)
 - Divisor de PLC 1x8: cables de 900 um, salida SC/APC
 - Divisores, conectores y adaptadores cumplen Telcordia GR-1209, 1221 y 326-CORE

- Densidad de gota:
 - 1 puerto ovalado para expresar fibras sin cortar dentro y fuera del recinto
 - 13 puertos de caída capaces de implementar 26 caídas planas con el uso de ojales dobles de caída plana
 - Cant. 8 adaptadores SC/APC dúplex (16 conexiones SC/APC) para facilitar la conectividad de caída.

Dimensions (inches)	
Altura del domo	13.88"
Diámetro de la cúpula	6.00"
Diámetro de la abrazadera	8.25"

