

TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA

PRODUCTO	DIMENSIONES	CAPACIDAD DE EMPALME	ALIMENTADOR / GOTA DENSIDAD	SC-APC ADAPTADOR PUERTO	CONFIGURATION	OBJETIVO	AMBIENTAL SELLANDO	PRUEBA ESTÁNDARES	TOMA DE TIERRA	CURTIDO OPCIÓN	DIVISORES	RANGO DE DIÁMETRO DEL CABLE	CANTI-DAD DE PALETA
G5NT 	Interna Diámetro 5" (127mm) Altura 11" (279.4mm) Externa Diameter 8.5" (215.9mm) Altura 14" (335.6mm)	72F (Única stacked) 144F (Doble stacked) 192F (mass fusion)	1 Principal Oval Porto 12 Soltar Portos	16	Extremo empalme	Bóveda Sub-terránea Pedestale Poste aéreo	Hermético al aire/ agua A prueba de inundaciones	Telcordia GR771 Core IP68 IEC 61300	Sí - Espárrago de tierra dedicado	Sí	PLC Typo 60mm x 7mm x 4mm 9 Divisores Max	Principal 0.188 - 0.9" (4.7752 - 22.86mm) Soltar 0.062 - 0.562" (1.5748 - 14.2748mm)	96 Única 144 Quad
G5NB 	Interna Diámetro 5" (127mm) Altura 11" (279.4mm) Externa Diameter 8.5" (215.9mm) Altura 14" (335.6mm)	72F (Única stacked) 144F (Doble stacked) 192F (mass fusion)	1 Principal Oval Porto 8 Soltar Portos 1 Branch Porto	16	Extremo empalme	Bóveda Sub-terránea Pedestale Poste aéreo	Hermético al aire/ agua A prueba de inundaciones	Telcordia GR771 Core IP68 IEC 61300	Sí - Espárrago de tierra dedicado	Sí	PLC Typo 60mm x 7mm x 4mm 9 DivisoresMax	Principal 0.188 - 0.9" (4.7752 - 22.86mm) Soltar 0.062 - 0.562" (1.5748 - 14.2748mm) Branch 0.4 - 0.8" (10.16 - 20.32mm)	96 Única 144 Quad
G6 	Interna Diámetro 6" (152.4mm) Altura 18" (457.2mm) Externa Diámetro 9.5" (241.3mm) Altura 22" (558.8mm)	96F (Única stacked) 192F (Doble stacked)	1 Principal Oval Porto 16 Soltar Portos 1 Ground Porto	16	Extremo empalme	Bóveda Sub-terránea Pedestale Poste aéreo	Hermético al aire/ agua A prueba de inundaciones	Telcordia GR771 Core IP68 IEC 61300	Sí - Opcional correa de unión y clips disponibles	Sí	PLC Typo 60mm x 7mm x 4mm 6 Divisores Max	Principal 0.188 - 0.9" (4.7752 - 22.86mm) Soltar 0.062 - 0.562" (1.5748 - 14.2748mm) Branch 0.4 - 0.8" (10.16 - 20.32mm)	30
G9 	Interna Diámetro 9" (228.6mm) Altura 20" (101.6mm) Externa Diámetro 12" (304.8mm) Altura 22.75" (577.85mm)	144F (Única stacked) 288F (Doble stacked)	1 Principal Oval Porto 16 Soltar Portos 2 Branch Portos 1 Ground Porto	16	Extremo empalme	Bóveda Sub-terránea Pedestale Poste aéreo	Hermético al aire/ agua A prueba de inundaciones	Telcordia GR771 Core IP68 IEC 61300	Sí - Opcional correa de unión y clips disponibles	Sí		Principal 0.188 - 0.9" (4.7752 - 22.86mm) Soltar 0.062 - 0.562" (1.5748 - 14.2748mm) Branch 0.4 - 0.8" (10.16 - 20.32mm)	16
YELLOWJACKET 	Externa Diámetro 16.0" (101.6mm) Altura 8.75" (101.6mm) Profundidad 5.75" (101.6mm)	72F (Única stacked) 144F (Doble stacked) 192F (fusión en masa)	4 Principal Cable Portos 16 Soltar Portos	16	Extremo empalme Terminal Aérea	Hilo aéreo Pedestale	Resistente al polvo Resistente a la humedad	Telcordia GR771 Core IP65 IEC 61300	Sí - Opcional correa de unión y clips disponibles	Sí 8 Portos max	PLC Typo 60mm x 7mm x 4mm 9 Divisores Max	Principal 0.1 - 0.9" (2.54 - 22.86mm) Soltar 0.062 - 0.19" (1.5748 - 4.826mm)	108

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. © 2023 Channell Corporación Comercial. Reservados todos los derechos.